

 04 GCDSA-2013-10-31-COML			USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS <i>(para mezclas bituminosas)</i>	% PARTICULAS MACHACADAS <i>(para capas granulares)</i>	CATEGORIA SEGÚN VALOR MAXIMO DEL AM <i>(para mezclas bituminosas)</i>	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTEINECIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOPLERAS)		
Áridos y Hormigones del Deva S.A. Ctra. General Unquera San Pedro de las Baheras 39569 Cantabria Cantera: COMILLAS			Hormigón	Mortero	Bituminosas	Capas granulares	Escolleras																		
Nº de certificado: 0099/CPR/A60/933			UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																		
Cód. Id.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO																							
COML-001	Arena Remolid a	AF-T-0/2-C	G _F 85	CAT. 4					--	2.61	<5%	F 16	cumple	---	--	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--			
COML-002	Arena	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT. 4	G _A 85	G _F 80			--	2.57	<5%	F 16	cumple		MB _F 10	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--			
COML-003	Arrocillo	AG-T-2/6-C				G _C 80/20			FL 20	--	--	F2	--	--	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	--	AS 0.2	<1	cumple	--	--
COML-004	Arrocillo	AG-T-4/11-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20			FL 20	2.68	<5%	F4	--	--	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-005	Guijillo	AG-T-11/22-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20			FL 20	2.68	<5%	F4	--	--	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-006	Guijo	AG-T-16/32-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20			FL 20	2.68	<5%	F4	--	--	C100/0	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-007	Grava	AG-T-22/45-C				G _C 80/20			FL 20	2.64	--	F2	--	--	--	G _C 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	cumple	--	--
COML-008	Grava	AG-T-32/80-C				G _C 80/20			FL 20	2.64	--	F2	--	--	--	G _C 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	cumple	--	--
COML-009	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G _A 80			FL 20	--	--	F9	cumple	--	--	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	cumple	--	--
COML-010	(Zahorra)	AG-T-0/32-C				G _A 80			FL 20	--	--	F7	cumple	--	--	G _C 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	cumple	--	--
COML-011	ESC. FINA	AG-T-90/250-C					C _p 90/250		LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 18	
COML-012	ESC. SELECC	HMb 1000/3000					●		LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 18	