

CE		04 GCDSA-2013-10-31-HERR		USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGUN VALOR MAXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Canteras de Santander S.A Bº La Verde s/n Herrera de Camargo 39608 Cantabria  CANTERA HERRERA		Hormigón	Mortero	Bituminosas	Capas granulares	Escolleras																		
Nº de certificado: 0099/CPR/A60/0929		UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																		
CÓD.ID.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO																						
HERR-001	ARENA REMOLIDA	AF-T-0/2-C	G <sub>F</sub> 85	CAT 4				--	2.61	<5%	F 16	cumple	---	--	--	----	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-002	ARENA	AF-T-0/4-C	G <sub>F</sub> 85	CAT 4	G <sub>A</sub> 85	G <sub>F</sub> 80		--	2.62	<5%	F 16	cumple	---	----	MB <sub>F</sub> 10	----	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-003	ARENA	AF-T-0/6-C			G <sub>A</sub> 85	G <sub>8</sub> r0		FL 20	2.55	--	F 16	cumple	----	----	MB <sub>F</sub> 10	----	--	--	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-004	ARROCILLO	AG-T-2/6-C				G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	--	--	F2	--	--	G <sub>C</sub> 90/3	--	--	--	--	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-005	ARROCILLO	AG-T-4/11-C	G <sub>C</sub> 80/20		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	2.70	<5%	F4	---	C100/0	G <sub>C</sub> 90/3	----	LA <sub>25</sub>	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-006	GUIJILLO	AG-T-10/20-C	G <sub>C</sub> 80/20		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20		FL 20	2.66	<5%	F4	---	C100/0	G <sub>C</sub> 90/3	----	LA <sub>25</sub>	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-007	GUIJILLO	AG-T-11/22-C	G <sub>C</sub> 80/20		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	2.69	<5%	F4	---	C100/0	G <sub>C</sub> 90/3	----	LA <sub>25</sub>	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-008	GUIJO	AG-T-16/32-C	G <sub>C</sub> 80/20		G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	2.67	<5%	F4	---	C100/0	G <sub>C</sub> 90/3	----	LA <sub>25</sub>	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-009	GRAVA	AG-T-32/63-C				G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	2.65	--	F2-	--	--	G <sub>C</sub> 90/3	---	LA <sub>25</sub>	--	--	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-010	GRAVA	AG-T-20/40-C			G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 80/20		FL 20	2.67	---	F2	---	C100/0	G <sub>C</sub> 90/3	--	LA <sub>25</sub>	--	--	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-011	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G <sub>A</sub> 80		FL 20	--	--	F9	cumple	--	G <sub>C</sub> 90/3	--	LA <sub>25</sub>	--	--	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-012	(ZAHORRA)	AG-T-0/32-C				G <sub>A</sub> 80		FL 20	--	--	F9	cumple	--	G <sub>C</sub> 90/3	--	LA <sub>25</sub>	--	--	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-013	ESCOLLERA FINA	AG-T-90/250-C					Cp90/250	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	
HERR-014	ESCOLLERA SELECC.	HMb 1000/3000					●	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25	