


CE		04 GCDSA-2013-10-31-HERR		USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MAXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
CÓD.ID.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	Hormigón UNE EN 12620	Mortero UNE EN 13139	Bituminosas UNE EN 13043	Capas granulares UNE EN 13242	Escolleras UNE EN 13383																	
Canteras de Santander S.A Bº La Verde s/n Herrera de Camargo 39608 Cantabria CANTERA HERRERA		Nº de certificado: 0099/CPR/A60/0929																						
HERR-001	ARENA REMOLIDA	AF-T-0/2-C	G _F 85	CAT 4				--	2.66	<5%	f 16	cumple	---	--	--	----	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-002	ARENA	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT 4	G _A 85	G _F 80		--	2.65	<5%	f 16	cumple	---	----	MB _F 10	----	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-003	ARENA	AF-T-0/6-C			G _A 85	G ₈ 0		Fl 20	2.67	--	f 16	cumple	----	----	MB _F 10	----	--	---	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-004	ARROCILLO	AG-T-2/6-C				G _C 80/20		Fl 20	2.67	--	f2	--	--	G 90/3	--	--	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-005	ARROCILLO	AG-T-4/11-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		Fl 20	2.68	<5%	f4	---	C100/0	G 90/3	----	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-006	GUIJILLO	AG-T-10/20-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 85/20		Fl 20	2.69	<5%	f4	---	C100/0	G 90/3	----	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-007	GUIJILLO	AG-T-11/22-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		Fl 20	2.69	<5%	f4	---	C100/0	G 90/3	----	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-008	GUIJO	AG-T-16/32-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		Fl 20	2.68	<5%	f4	---	C100/0	G 90/3	----	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--	
HERR-009	GRAVA	AG-T-32/63-C				G _C 80/20		Fl 20	2.67	--	f2	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-010	GRAVA	AG-T-20/40-C			G _C 85/20	G _C 80/20		Fl 20	2.67	---	f2	---	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	cumple	---	--	
HERR-011	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G _A 80		Fl 20	--	--	f9	cumple	--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--	
HERR-012	(ZAHORRA)	AG-T-0/32-C				G _A 80		Fl 20	--	--	f9	cumple	--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--	

		04 GCDSA-2013-10-31-HERR		USO / CATG.GRANULOMETRICA					HORMIGÓN	MORTERO	BITUMINOSAS	CAPAS GRANULARES	ESCOLLERAS	FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS (para mezclas bituminosas)	% PARTICULAS MACHACADAS (para capas granulares)	CATEGORIA SEGÚN VALOR MÁXIMO DEL AM (para mezclas bituminosas)	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Canteras de Santander S.A Bº La Verde s/n Herrera de Camargo 39608 Cantabria CANTERA HERRERA		UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																							
Nº de certificado: 0099/CPR/A60/0929		CÓD.ID.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	Cp90/250	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	MS 25		
HERR-013	ESCOLLERA FINA	AG-T-90/250-C				●	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	MS 25		
HERR-014	ESCOLLERA SELECC.	HMB 1000/3000				●	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	MS 25		
HERR-015	ESCOLLERA	HMB 3000/6000				●	LTA																				MS 25		
HERR-016	ESCOLLERA	HMA 300/1000				●	LTA																				MS 25		
HERR-017	ESC LIGERA	LMB 40/200				●	LTA																				MS 25		