

 04 GCDSA-2013-10-31-COML			USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS <i>(para mezclas bituminosas)</i>	% PARTICULAS MACHACADAS <i>(para capas granulares)</i>	CATEGORIA SEGÚN VALOR MAXIMO DEL AM <i>(para mezclas bituminosas)</i>	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)
Cód. Id.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	Hormigón UNE EN 12620	Mortero UNE EN 13139	Bituminosas UNE EN 13043	Capas granulares UNE EN 13242	Escolleras UNE EN 13383																
Áridos y Hormigones del Deva S.L. Ctra. General Unquera San Pedro de las Baheras 39569 Cantabria Cantera: COMILLAS																							
Nº de certificado: 0099/CPR/A60/933																							
COML-001	Arena Remolid a	AF-T-0/2-C	G _F 85	CAT. 4				--	2.69	<5%	f 16	cumple	---	--	--	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--	
COML-002	Arena	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT. 4	G _A 85	G _F 80		--	2.68	<5%	f 16	cumple		MB _F 10	--	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--	
COML-003	Arrocillo	AG-T-2/6-C				G _C 80/20		FI 20	--	--	f2	--	-- C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	AS 0.2	<1	cumple	--	--	
COML-004	Arrocillo	AG-T-4/11-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		FI 20	2.68	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-005	Guijillo	AG-T-11/22-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		FI 20	2.69	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-006	Guijo	AG-T-16/32-C	G _C 80/20		G _C 85/20	G _C 80/20		FI 20	2.69	<5%	f4	--	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.2	<1	cumple	SM 18	--
COML-007	Grava	AG-T-22/45-C				G _C 80/20		FI 20	2.69	--	f2	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	--	--	--
COML-008	Grava	AG-T-32/80-C				G _C 80/20		FI 20	2.69	--	f2	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.2	<1	--	--	--
COML-009	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G _A 80		FI 20	--	--	f9		--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.2	<1	--	--	--
COML-010	(Zahorra)	AG-T-0/32-C				G _A 80		FI 20	--	--	f9		--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.2	<1	--	--	--
COML-011	ESC. FINA	AG-T-90/250-C					C _p 90/250	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25
COML-012	ESC. SELECC	HMb 1000/3000					●	LTA	--	--	--	--	--	--	--	--	CS 80	--	--	--	--	--	MS 25