

		USO / CATG.GRANULOMETRICA					FORMA DE LAS PARTICULAS	DENSIDAD EN Mg/m3	ABSORCION (WS)	CONTENIDO EN FINOS	EQUIVALENTE DE ARENA Y AZUL DE METILENO	% DE CARAS TRITURADAS O FRACTURADAS <i>(para mezclas bituminosas)</i>	% PARTICULAS MACHACADAS <i>(para capas granuladas)</i>	CATEGORIA SEGÚN VALOR MAXIMO DEL AM <i>(para mezclas bituminosas)</i>	RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION	RESISTENCIA A LA ROTURA (ESCOLLERAS)	CLORUROS (%)	SULFATOS SOLUBLES EN ACIDO	AZUFRE TOTAL (%)	COMP QUE ALTERAN VELOCIDAD FRAGUADO Y ENDURECIDO	DURABILIDAD AL HIELO DES- HIELO	DURABILIDAD FRENTE CRISTALIZACION DE SALES (MS) (ESCOLLERAS)	
		Hormigón	Mortero	Bituminosas	Capas granuladas	Escolleras																	
Áridos y Hormigones del Deva S.L. Bº La Verde s/n Herrera de Camargo 39608 Cantabria CANTERA LLANES Santa Marina de Parres S/N 33509 Llanes Asturias Nº de certificado: 0099/CPR/A60/1157		UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																	
CÓD.ID.	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE NORMATIVO	UNE EN 12620	UNE EN 13139	UNE EN 13043	UNE EN 13242	UNE EN 13383																
LLAN-001	ARENA	AF-T-0/4-C	G _F 85	CAT 4	G _A 85	G _F 80		--	2.65	<5%	f ₁₆	cumple	---	---	MB _{F10}	---	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	---	--
LLAN-002	ARROCILLO	AG-T-4/11-C	G _c 80/20		G _c 85/20	G _c 80/20		Fl 20	2.68	<5%	f ₄	---	C100/0	G 90/3	---	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--
LLAN-003	GUIJILLO	AG-T-11/22-C	G _c 80/20		G _c 85/20	G _c 80/20		Fl 20	2.69	<5%	f ₄	---	C100/0	G 90/3	---	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--
LLAN-004	GUIJO	AG-T-16/32-C	G _c 80/20		G _c 85/20	G _c 80/20		Fl 20	2.68	<5%	f ₄	---	C100/0	G 90/3	---	LA ₂₅	--	<0.01	AS 0.8	<1	cumple	SM 18	--
LLAN-005	GRAVA	AG-T-32/63-C				G _c 80/20		Fl 20	2.67	--	f ₂	--	--	G 90/3	---	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--
LLAN-006	GRAVA	AG-T-20/40-C			G _c 85/20	G _c 80/20		Fl 20	2.67	---	f ₂	---	C100/0	G 90/3	--	LA ₂₅	--	---	AS 0.8	<1	cumple	---	--
LLAN-007	(TODO UNO)	AG-T-0/32-C				G _A 80		Fl 20	--	--	f ₉	cumple	--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--
LLAN-008	(ZAHORRA)	AG-T-0/32-C				G _A 80		Fl 20	--	--	f ₉	cumple	--	G 90/3	--	LA ₃₀	--	---	AS 0.8	<1	cumple	--	--
LLAN-009	ESCOLLERA FINA	AG-T-90/250-C	CS 80			Cp _{90/250}	LTA															MS 25	
LLAN-010	ESCOLLERA SELECC.	HMB 1000/3000	CS 80			●	LTA															MS 25	